



# CALIBER 25

SOL ENCASTRE

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

## CODE

**C25.40.W.03.02**

CE    **IP68**

MADE IN ITALY


## PRODUIT



## FINITION



## DESSIN TECHNIQUE



## CODE C25.40.W.03.02

| Produit                 | Couleur LED | Optique | Finition                 | Puissance |
|-------------------------|-------------|---------|--------------------------|-----------|
| <b>C25 = CALIBER 25</b> | 40 = 4000K  | W = 40° | 03 = Acier inox AISI316L | 02 = 2W   |

## CALIBER 25

CODE C25.40.W.03.02

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 153 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 58 lm                         |
| Optique                      | 40°                           |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                      |
| Verre                | Verre extra clair 2mm                       |
| Finition             | Acier inox AISI316L                         |
| Installation         | Boîtier d'encastrement ou clips de fixation |
| Indice de résistance | IK05                                        |
| Poids                | 110                                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2W                              |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C                      |
| Indice de protection          | IP68 (pas en immersion permanente) |
| Classe d'isolation            | Classe III                         |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                            |
| Piétinable                    | Oui                                |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                     | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,39/1.28 |  | 336/31     |
| 2.00/6.56  | 0,78/2.56 |                                                                                     | 84/8       |
| 3.00/9.84  | 1,17/3.84 |                                                                                     | 37/3       |
| 4.00/13.12 | 1,56/5.12 |                                                                                     | 21/2       |
| 5.00/16.40 | 1,94/6.36 |                                                                                     | 13/1       |

## CALIBER 25

CODE C25.40.W.03.02


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.  
HB.001

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.060

Ressorts de fixation

Art. Nr.  
ACC.005

Micro-dérivateur 3 voies  
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5  
mm<sup>2</sup> (23-16AWG) Ø câble  
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.  
ACC.101


Micro-connecteur 10A 2 pôles  
0,25-1,5 mm<sup>2</sup> (23-16AWG) Ø  
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -  
IP68

Art. Nr.  
ACC.127

Connecteur mâle pré-monté sur  
le produit - IP68

Art. Nr.

ACC.225

Cable NS20N 2x0,5mm<sup>2</sup>

Art. Nr.  
CV00037  
CV00040  
CV00041  
CV00042  
CV00043

Longueur

5m / 16.40'  
10m / 32.81'  
15m / 49.21'  
20m / 65.62'  
25m / 82.02'

## CALIBER 25

CODE C25.40.W.03.02

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |