



CALIBER 35 SUB

IMMERGEABLES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

C3S.27.N.12.02

CE IP68 MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION

**.12**

Acier inoxydable électropoli AISI316L

DESSIN TECHNIQUE



CODE C3S.27.N.12.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C3S = CALIBER 35 SUB	27 = 2700K	N = 10°	12 = Acier inoxydable électropoli AISI316L	02 = 2W

CALIBER 35 SUB

CODE C3S.27.N.12.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	163 lm
Flux lumineux (sortant)	118 lm
Optique	10°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier inox AISI316L
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Acier inoxydable électropoli AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	100

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75	1.240/115
2.00/6.56	0,46/1.51	310/29
3.00/9.84	0,68/2.23	137/13
4.00/13.12	0,91/2.99	77/7
5.00/16.40	1,14/3.74	49/5




CALIBER 35 SUB

CODE C3S.27.N.12.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.018


Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.190


Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.187


Visière anti-éblouissement 50%

Art. Nr.
ACC.188

Visière anti-éblouissement 70%

Art. Nr.
ACC.189

Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.200

Micro-dérivateur 3 voies
 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
 mm² (23-16AWG) Ø câble
 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101

CALIBER 35 SUB


CODE C3S.27.N.12.02

ACCESSOIRES



Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68


Art. Nr.
ACC.127



Connecteur mâle pré-monté sur
le produit - IP68

Art. Nr.

ACC.225



Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

CALIBER 35 SUB

CODE C3S.27.N.12.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE