

CALIBER 52

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C52.30.W.21.02



IP68

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



Ø43 mm
Ø1.69"

100 mm
3.94"

Ø50.2 mm
Ø1.98"

Ø52 mm
Ø2.05"

3 mm
0.12"

82 mm
3.23"

Ø64 mm
Ø2.52"

3 mm
0.12"

82 mm
3.23"

TROU D'ENCASTREMENT



Ø41 mm / Ø1.61"

ACC.006

Ø46 mm / Ø1.81"

CODE C52.30.W.21.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C52 = CALIBER 52	30 = 3000K	W = 43°	21 = Laiton pre-veilli	02 = 2W

CALIBER 52

CODE C52.30.W.21.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	142 lm
Flux lumineux (sortant)	73 lm
Optique	43°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement ou clips de fixation
Indice de résistance	IK08
Poids	280

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (pas en immersion permanente)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m'')	Ø (m'')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,67/2.20	177/16
2.00/6.56	1,34/4.40	44/4
3.00/9.84	2,01/6.59	19/2
4.00/13.12	2,68/8.79	11/1
5.00/16.40	3,35/10.99	7/1



CALIBER 52

CODE C52.30.W.21.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.002


Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.013Boîtier d'encastrement pour
maçonnerieArt. Nr.
ACC.114


Ressorts de fixation

Art. Nr.
ACC.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.084


Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.008Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.089


CALIBER 52

CODE C52.30.W.21.02

ACCESSOIRES



Art. Nr.
Visière anti-éblouissement pour **ACC.083**
ecrain en nid d'abeille




Art. Nr.
ACC.101
Micro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68



Art. Nr.
ACC.127
Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68



Art. Nr.
ACC.225
Connecteur mâle pré-monté sur
le produit - IP68



Art. Nr.	Longueur
CV00037	5m / 16.40'
CV00040	10m / 32.81'
CV00041	15m / 49.21'
CV00042	20m / 65.62'
CV00043	25m / 82.02'

CALIBER 52

CODE C52.30.W.21.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE