



CALIBER 52 SUB

IMMERGEABLES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C5S.A.M.12.02

CE

IP68

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION

.12

Acier inoxydable électropoli AISI316L

DESSIN TECHNIQUE

TROU D'ENCASTREMENT

CODE C5S.A.M.12.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C5S = CALIBER 52 SUB	A = Ambre (590nm)	M = 23°	12 = Acier inoxydable électropoli AISI316L	02 = 2W

CALIBER 52 SUB

CODE C5S.A.M.12.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	23°
Température de couleur	Ambre (590nm)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier inox AISI316L
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Acier inoxydable électropoli AISI316L
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	600

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP68 (5 mètres sous l'eau)
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

CALIBER 52 SUB

CODE C5S.A.M.12.02


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.002




Boîtier d'encastrement IP

Art. Nr.
HB.013

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.084




Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.008Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeilleArt. Nr.
ACC.083Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.089Micro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68Art. Nr.
ACC.101

CALIBER 52 SUB

CODE C5S.A.M.12.02

ACCESSOIRES

		Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
		Connecteur mâle pré-monté sur le produit - IP68	Art. Nr. ACC.225	
		Cable NS20N 2x0,5mm ²	Art. Nr. CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Longueur 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

CALIBER 52 SUB

CODE C5S.A.M.12.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE