

CALIBER 80 HV

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

C8H.27.E.10.06

CE









IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE C8H.27.E.10.06

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
C8H = CALIBER 80 HV	27 = 2700K	E = 10°x45°	10 = Laiton vieilli	06 = 6W

CALIBER 80 HV

CODE C8H.27.E.10.06

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	585 lm
Flux lumineux (sortant)	320 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 8mm
Finition	Laiton vieilli
Installation	Boîtier d'encastrement
Indice de résistance	IK08
Poids	640

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	100÷240Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	55cm NC31N 3x1mm ²
Puissance absorbée	6W
Variation	On/Off

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/")	Ø (m'/") A	Ø (m'/") B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21	1,15/3.77	752/70
2.00/6.56	0,74/2.43	2,31/7.58	188/17
3.00/9.84	1,11/3.64	3,46/11.35	83/8
4.00/13.12	1,48/4.86	4,62/15.16	47/4
5.00/16.40	1,85/6.07	5,77/18.93	30/3



CALIBER 80 HV

CODE C8H.27.E.10.06

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.006

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073

Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.
ACC.088Cable NC1N 3x1mm²Art. Nr.
CV00094
CV00095Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'