



# NILO D

MINI DOWNLIGHT POUR L'INTERIEURS

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

## CODE

**NID.22.N.02.CV**

CE III F IP40

MADE IN ITALY

## PRODUIT



## FINITION



## DESSIN TECHNIQUE



## CODE NID.22.N.02.CV

| Produit      | Couleur LED | Optique               | Finition           | Puissance |
|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| NID = NILO D | 22 = 2200K  | N = 10° réglable ±15° | 02 = Noir RAL 9005 | CV = 2W   |

## NILO D

CODE NID.22.N.02.CV

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 141 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 114 lm                        |
| Optique                      | 10° réglable ±15°             |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Corp         | Aluminium anodisé 6026 |
| Finition     | Noir RAL 9005          |
| Installation | Ressorts de fixation   |
| Poids        | 40                     |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc          |
| Câble d'alimentation | 2x 20cm V01CN 0,2mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2W                               |
| Variation            | Dimmable                         |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C        |
| Indice de protection          | IP40 / IP44 installé |
| Classe d'isolation            | Classe III           |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1              |
| Piétinable                    | No                   |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,14/0.46 | 2.148/200  |
| 2.00/6.56  | 0,28/0.92 | 537/50     |
| 3.00/9.84  | 0,42/1.38 | 238/22     |
| 4.00/13.12 | 0,56/1.84 | 134/12     |
| 5.00/16.40 | 0,70/2.30 | 85/8       |



## NILO D

CODE NID.22.N.02.CV

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Casquette

Art. Nr.  
ACC.018**Finitions**  
.01 = Blanc RAL 9003  
.02 = Noir RAL 9005  
.16 = Bronze flammé

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.122

## NILO D

CODE NID.22.N.02.CV

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |