



OPTIMA

PROJECTEUR INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

OPT.40.M.01.CC

IP20

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

	TROU D'ENCASTREMENT
--	-----------------------------------

CODE OPT.40.M.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
OPT = OPTIMA	40 = 4000K	M = 32° réglable ±24°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 12,9W

OPTIMA

CODE OPT.40.M.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1509 lm
Flux lumineux (sortant)	1091 lm
Optique	32° réglable $\pm 24^\circ$
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium moulé sous pression
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Ressorts de fixation
Poids	315

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Courant constante 350mA
Câble d'alimentation	35cm RL20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12,9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,50/1.64	2.471/230
2.00/6.56	1,00/3.28	617/57
3.00/9.84	1,50/4.92	274/25
4.00/13.12	2,00/6.56	154/14
5.00/16.40	2,50/8.20	98/9




OPTIMA

CODE OPT.40.M.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002

OPTIMA

CODE OPT.40.M.01.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	43V	20	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	