

197

SLASH 30

LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

S30B.30.M.07.02.07

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.07

Anodisé naturel

DESSIN TECHNIQUE



CODE S30B.30.M.07.02.07

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
S30B = SLASH 30	30 = 3000K	M = 21°	07 = Anodisé naturel	02 = 282mm	07 = 7,1W

SLASH 30

CODE S30B.30.M.07.02.07

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	570 lm
Flux lumineux (sortant)	449 lm
Optique	21°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé semi-dépoli 4mm
Finition	Anodisé naturel
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Poids	460

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	7,1W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,35/1.15	3.697/343
2.00/6.56	0,71/2.33	924/86
3.00/9.84	1,06/3.48	410/38
4.00/13.12	1,41/4.63	231/21
5.00/16.40	1,76/5.77	147/14



SLASH 30

CODE S30B.30.M.07.02.07

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement
*(taille sans les têtes de
fermeture)

Art. Nr.
HB.010

Longueur
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Boîtier d'encastrement avec
bordure
*(taille sans les têtes de
fermeture)

Art. Nr.
HB.015

Longueur
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.130

Longueur
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Verre extra clair transparent

Art. Nr.
ACC.142

Longueur
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Supports de fixation réglables
(couple)

Art. Nr.
ACC.125

Finitions
.07 = Anodisé naturel



Kit d'alignement boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.093






Kit de fixation boîtier
d'encastrement

Art. Nr.
ACC.094

SLASH 30

CODE S30B.30.M.07.02.07

ACCESSOIRES

		Ressorts de boîtier d'encastrement (couple)	Art. Nr. ACC.159
		Câble de tête 5m	Art. Nr. ACC.057
		Câble de connexion Y 75cm	Art. Nr. ACC.058
		Rallonge 1m	Art. Nr. ACC.059
		Paire d'extracteurs	Art. Nr. ACC.118

SLASH 30

CODE S30B.30.M.07.02.07

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	5	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	8	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	13	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	21	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	14	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE