

197

SLASH 30

LINEAIRES EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| Nom du projet              |  |          |
| Référence                  |  | Quantité |

CODE

S30B.40.W.07.02.03

CE







IP67

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.07

Anodisé naturel

DESSIN TECHNIQUE



CODE S30B.40.W.07.02.03

| Produit         | Couleur LED | Optique | Finition             | Longueur   | Puissance |
|-----------------|-------------|---------|----------------------|------------|-----------|
| S30B = SLASH 30 | 40 = 4000K  | W = 31° | 07 = Anodisé naturel | 02 = 282mm | 03 = 3,5W |

## SLASH 30

CODE S30B.40.W.07.02.03

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 339 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 259 lm                        |
| Optique                      | 31°                           |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Corp         | Aluminium anodisé 6026                       |
| Verre        | Verre trempé semi-dépoli 4mm                 |
| Finition     | Anodisé naturel                              |
| Installation | Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation |
| Poids        | 460                                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc          |
| Câble d'alimentation | 50 cm avec IP68 Easy-Lock system |
| Puissance absorbée   | 3,5W                             |
| Variation            | Dimmable                         |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP67          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | Oui           |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,48/1.57 | 1.066/99   |
| 2.00/6.56  | 0,96/3.15 | 266/25     |
| 3.00/9.84  | 1,44/4.72 | 118/11     |
| 4.00/13.12 | 1,92/6.30 | 66/6       |
| 5.00/16.40 | 2,40/7.87 | 42/4       |



## SLASH 30

CODE S30B.40.W.07.02.03


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement  
\*(taille sans les têtes de  
fermeture)

Art. Nr.  
**HB.010**

Longueur  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Boîtier d'encastrement avec  
bordure  
\*(taille sans les têtes de  
fermeture)

Art. Nr.  
**HB.015**

Longueur  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
**ACC.130**


Longueur  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Verre extra clair transparent

Art. Nr.  
**ACC.142**


Longueur  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Supports de fixation réglables  
(couple)


Art. Nr.  
**ACC.125**

Finitions  
.07 = Anodisé naturel



Kit d'alignement boîtier  
d'encastrement

Art. Nr.  
**ACC.093**




Kit de fixation boîtier  
d'encastrement

Art. Nr.  
**ACC.094**

## SLASH 30

CODE S30B.40.W.07.02.03

## ACCESSOIRES



Ressorts de boîtier  
d'encastrement (couple)

Art. Nr.  
ACC.159




Câble de tête 5m

Art. Nr.  
ACC.057




Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.  
ACC.058



Rallonge 1m

Art. Nr.  
ACC.059



Paire d'extracteurs

Art. Nr.  
ACC.118

## SLASH 30

CODE S30B.40.W.07.02.03

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 11            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 16            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 27            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 44            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 53            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 53            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 53            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 53            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 53            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 53            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 28            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |