

SLASH

LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.27.W.05.1166.082

CE F IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE SLA.27.W.05.1166.082

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	27 = 2700K	W = 40° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	1166 = 1166mm	082 = 82W

SLASH

CODE SLA.27.W.05.1166.082

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	7872 lm
Flux lumineux (sortant)	5390 lm
Optique	40° réglable $\pm 20^\circ$
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	8000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	82W
Variation	Dimmable DALI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,63/2.07	13.851/1,287
2.00/6.56	1,26/4.13	3.462/322
3.00/9.84	1,89/6.20	1.539/143
4.00/13.12	2,52/8.27	865/80
5.00/16.40	3,15/10.33	554/51



CODE SLA.27.W.05.1166.082

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Longueur

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*


.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056


Finitions
.05 = Anodisé noir



Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**
Slash

SLASH

CODE SLA.27.W.05.1166.082

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.
ACC.175