



INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.FC.E.05.0592.DMX

CE				IP67	MADE IN ITALY
----	---	--	---	------	---------------


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE SLA.FC.E.05.0592.DMX

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	FC = RGBW	E = 12°x32° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	0592 = 592mm	DMX = 42W

SLASH

CODE SLA.FC.E.05.0592.DMX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	(Rouge) 450 lm, (Vert) 948 lm, (Bleu) 140 lm, (Blanc) 1056 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 298 lm, (Vert) 626 lm, (Bleu) 93 lm, (Blanc) 697 lm
Optique	12°x32° réglable ±20°
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	4000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DMX
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	42W
Variation	Dimmable DMX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

CODE SLA.FC.E.05.0592.DMX


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Art. Nr.
HB.007

Longueur


- .0305 = 305mm*
- .0592 = 592mm*
- .0879 = 879mm*
- .1166 = 1166mm*



Art. Nr.
ACC.052

Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056

Finitions
.05 = Anodisé noir



Câble de tête 5m

Art. Nr.
ACC.057




Câble de connexion Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Rallonge 1m

Art. Nr.
ACC.059



Molette de réglage de l'optique **ACC.067**
Slash

Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODE SLA.FC.E.05.0592.DMX

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175