

SLASH
LINEAIRES EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

SLA.FC.W.05.0592.DMX

CE

IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE SLA.FC.W.05.0592.DMX

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
SLA = SLASH	FC = RGBW	W = 40° réglable ±20°	05 = Anodisé noir	0592 = 592mm	DMX = 42W

SLASH

CODE SLA.FC.W.05.0592.DMX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 82
Flux lumineux (source)	(Rouge) 450 lm, (Vert) 948 lm, (Bleu) 140 lm, (Blanc) 1056 lm
Flux lumineux (sortant)	(Rouge) 309 lm, (Vert) 651 lm, (Bleu) 96 lm, (Blanc) 725 lm
Optique	40° réglable $\pm 20^\circ$
Température de couleur	RGBW
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Boîtier d'encastrement / Étriers de fixation
Indice de résistance	IK09
Poids	4000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	120÷277Vac - 50/60Hz DMX
Câble d'alimentation	50 cm avec IP68 Easy-Lock system
Puissance absorbée	42W
Variation	Dimmable DMX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui
Résistance à la charge statique	max. 2500 Kg

CODE SLA.FC.W.05.0592.DMX

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Longueur

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*


.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Longueur

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Étriers de fixation (couple)

Art. Nr.
ACC.056


Finitions
.05 = Anodisé noir




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059




Molette de réglage de l'optique **ACC.067**
Slash

SLASH

CODE SLA.FC.W.05.0592.DMX

ACCESSOIRES



Paire d'extracteurs

Art. Nr.

ACC.175