

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STB220B0508A02V

CE

F

IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE STB220B0508A02V

| Produit          | Couleur LED | Optique      | Finition          | Longueur   | Fixation                | Puissance | Variation |
|------------------|-------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|
| STB = STIX BLADE | 22 = 2200K  | 0B = down 3° | 05 = Anodisé noir | 08 = 880mm | A = Fixation superieure | 02 = 2W   | V = 24Vdc |

## STIX BLADE

CODE STB220B0508A02V

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 176 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 10 lm                         |
| Optique                      | down 3°                       |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Corp         | Aluminium 6026 anodisé       |
| Verre        | Verre trempé extra clair 4mm |
| Finition     | Anodisé noir                 |
| Installation | Support mural                |
| Fixation     | Fixation supérieure          |
| Poids        | 875                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc            |
| Câble d'alimentation | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2W                                 |
| Variation            | 24Vdc                              |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/) |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'/)     | Ø (m'/)   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | -       |  | -          | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 356/33     |
| 2.00/6.56  | -       |                                                                                     | -          | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 89/8       |
| 3.00/9.84  | -       |                                                                                     | -          | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 39/4       |
| 4.00/13.12 | -       |                                                                                     | -          | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 22/2       |
| 5.00/16.40 | -       |                                                                                     | -          | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 14/1       |

## STIX BLADE

CODE STB220B0508A02V

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Bloc de sécurité mono

Art. Nr.  
ACC.227

Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228

Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229

Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.  
ACC.233

## STIX BLADE

CODE STB220B0508A02V

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input               | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|------------|---------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------|
| PSU.CX.004 | 220÷240V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 |                |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 |                |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 |                |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 |                |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 |                |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 |                |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |                |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |                |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |                |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 |                |