

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STB270B0504A02V


CE

F

IP65

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

.05
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE (Unité de mesure: mm)



CODE STB270B0504A02V

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Fixation	Puissance	Variation
STB = STIX BLADE	27 = 2700K	0B = down 3°	05 = Anodisé noir	04 = 440mm	A = Fixation superieure	02 = 2W	V = 24Vdc

STIX BLADE

CODE STB270B0504A02V

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	161 lm
Flux lumineux (sortant)	9 lm
Optique	down 3°
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Support mural
Fixation	Fixation supérieure
Poids	585 g

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50cm H05RN-F 2x0,75mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	24Vdc

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP65
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m)	Ø (m)		Lux max	H(m)	Ø (m)		Lux max
1.00	-		-	1.00	0,05		320
2.00	-		-	2.00	0,10		80
3.00	-		-	3.00	0,16		35
4.00	-		-	4.00	0,21		20
5.00	-		-	5.00	0,26		12


STIX BLADE

CODE STB270B0504A02V


ACCESSOIRES




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.
ACC.227


Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.
ACC.228


Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.
ACC.229


Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.
ACC.233

STIX BLADE

CODE STB270B0504A02V

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP
PSU.CX.004	220÷240V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20