

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE


STB300B0508A02V

CE

IP65

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

**.05**  
Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE (Unité de mesure: mm)



CODE STB300B0508A02V

| Produit          | Couleur LED | Optique      | Finition          | Longueur   | Fixation                | Puissance | Variation |
|------------------|-------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|
| STB = STIX BLADE | 30 = 3000K  | 0B = down 3° | 05 = Anodisé noir | 08 = 880mm | A = Fixation superieure | 02 = 2W   | V = 24Vdc |

## STIX BLADE

CODE STB300B0508A02V

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 170 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 9 lm                          |
| Optique                      | down 3°                       |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Corp         | Aluminium 6026 anodisé       |
| Verre        | Verre trempé extra clair 4mm |
| Finition     | Anodisé noir                 |
| Installation | Support mural                |
| Fixation     | Fixation supérieure          |
| Poids        | 875 g                        |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc            |
| Câble d'alimentation | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2W                                 |
| Variation            | 24Vdc                              |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m) | Ø (m) |                                                                                     | Lux max | H(m) | Ø (m) |                                                                                       | Lux max |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.00 | -     |  | -       | 1.00 | 0,05  |  | 320     |
| 2.00 | -     |                                                                                     | -       | 2.00 | 0,10  |                                                                                       | 80      |
| 3.00 | -     |                                                                                     | -       | 3.00 | 0,16  |                                                                                       | 35      |
| 4.00 | -     |                                                                                     | -       | 4.00 | 0,21  |                                                                                       | 20      |
| 5.00 | -     |                                                                                     | -       | 5.00 | 0,26  |                                                                                       | 12      |


## STIX BLADE

CODE STB300B0508A02V


## ACCESSOIRES




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.  
ACC.227


Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228


Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229


Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.  
ACC.233

## STIX BLADE

CODE STB300B0508A02V

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input               | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   |
|------------|---------------------|---------------|--------|-------|------|------|
| PSU.CX.004 | 220÷240V / 50/60 Hz | 6             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 8             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 19            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 29            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 48            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz  | 78            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 93            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 50            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 |