

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STB300B1608A02D


CE

F

IP65

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

**.16**  
Bronze flammé

DESSIN TECHNIQUE



CODE STB300B1608A02D

| Produit          | Couleur LED | Optique      | Finition           | Longueur   | Fixation                | Puissance | Variation  |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| STB = STIX BLADE | 30 = 3000K  | 0B = down 3° | 16 = Bronze flammé | 08 = 880mm | A = Fixation superieure | 02 = 2W   | D = DALI-2 |

## STIX BLADE

CODE STB300B1608A02D

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 170 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 9 lm                          |
| Optique                      | down 3°                       |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | polyamide PA11               |
| Verre                | Verre trempé extra clair 4mm |
| Finition             | Bronze flammé                |
| Installation         | Support mural                |
| Fixation             | Fixation supérieure          |
| Indice de résistance | IK05                         |
| Poids                | 955                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷240Vac - 50/60Hz                                                 |
| Câble d'alimentation | 50cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 50cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2W                                                                   |
| Variation            | DALI-2 (DT6)                                                         |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe II     |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/') |                                                                                     | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | -       |  | -          | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 320/30     |
| 2.00/6.56  | -       |                                                                                     | -          | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 80/7       |
| 3.00/9.84  | -       |                                                                                     | -          | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 35/3       |
| 4.00/13.12 | -       |                                                                                     | -          | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 20/2       |
| 5.00/16.40 | -       |                                                                                     | -          | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 12/1       |


## STIX BLADE

CODE STB300B1608A02D


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.  
ACC.227


Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228


Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229


Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.  
ACC.233