

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

STB400B2604C02V

CE

F

IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION

.26

Anodisé bronze

DESSIN TECHNIQUE



CODE STB400B2604C02V

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Fixation	Puissance	Variation
STB = STIX BLADE	40 = 4000K	0B = down 3°	26 = Anodisé bronze	04 = 440mm	C = Fixation centrale	02 = 2W	V = 24Vdc

STIX BLADE

CODE STB400B2604C02V

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	182 lm
Flux lumineux (sortant)	9 lm
Optique	down 3°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé / polyamide PA11
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Anodisé bronze
Installation	Support mural
Fixation	Fixation centrale
Poids	585

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	50cm H05RN-F 2x0,75mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	24Vdc

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP65
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max	H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	-		-	1.00/3.28	0,05/0.16		356/33
2.00/6.56	-		-	2.00/6.56	0,10/0.33		89/8
3.00/9.84	-		-	3.00/9.84	0,16/0.52		39/4
4.00/13.12	-		-	4.00/13.12	0,21/0.69		22/2
5.00/16.40	-		-	5.00/16.40	0,26/0.85		14/1

STIX BLADE

CODE STB400B2604C02V

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.
ACC.227

Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.
ACC.228

Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.
ACC.229

Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.
ACC.233

STIX BLADE

CODE STB400B2604C02V

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	220÷240V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	