

APPLIQUE

Nom du projet


Référence

Quantité


STBXXX0504CXXX

CE IP65

MADE IN ITALY



.05
Anodisé noir



Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Fixation	Puissance	Variation
STB = STIX BLADE	XX = -	XX = -	05 = Anodisé noir	04 = 440mm	C = Fixation centrale	XX = -W	X = -

STIX BLADE

CODE STBXXXX0504CXXX

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	-
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	-
Température de couleur	-
Durée moyenne LED	-
Sélection du bin	-

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé
Verre	-
Finition	Anodisé noir
Installation	Support mural
Fixation	Fixation centrale
Indice de résistance	IK05
Poids	440

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Câble d'alimentation	-
Puissance absorbée	-W
Variation	-

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-
Indice de protection	-
Classe d'isolation	-
Sécurité photobiologique	-
Piétinable	No

STIX BLADE

CODE STBXXXX0504CXXX

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Bloc de sécurité mono

Art. Nr.
ACC.227

Kit d'installation pour Stix x2

Art. Nr.
ACC.228

Kit d'installation pour Stix x3

Art. Nr.
ACC.229


Spacer x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230

Spacer x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231

Spacer x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232

Couverture murale

Art. Nr.
ACC.233