

TRACER 50 Q MONO

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom du projet		
Référence		Quantité

CODE

T5QM.25.N.05.02

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.05

Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE



CODE T5QM.25.N.05.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T5QM = TRACER 50 Q MONO	25 = 2450K	N = 10°	05 = Anodisé noir	02 = 2W

TRACER 50 Q MONO

CODE T5QM.25.N.05.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	135 lm
Flux lumineux (sortant)	83 lm
Optique	10°
Température de couleur	2450K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	330

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,19/0.62	1.170/109
2.00/6.56	0,39/1.28	292/27
3.00/9.84	0,58/1.90	130/12
4.00/13.12	0,77/2.53	73/7
5.00/16.40	0,96/3.15	46/4



TRACER 50 Q MONO

CODE T5QM.25.N.05.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.163

TRACER 50 Q MONO

CODE T5QM.25.N.05.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE