



TRACER 60  
APPLIQUE

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

T60.30.MW.01.18

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



**.01**  
Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.30.MW.01.18

| Produit         | Couleur LED | Optique        | Finition            | Puissance |
|-----------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| T60 = TRACER 60 | 30 = 3000K  | MW = 30° + 50° | 01 = Blanc RAL 9003 | 18 = 18W  |

## TRACER 60

CODE T60.30.MW.01.18

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1680 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 951 lm                        |
| Optique                      | 30° + 50°                     |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium 6026 anodisé       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 2mm |
| Finition             | Blanc RAL 9003               |
| Installation         | Surface                      |
| Indice de résistance | IK04                         |
| Poids                | 1350                         |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 18W                             |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/)   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'/)     | Ø (m'/)    |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 |  | 1.490/138  | 1.00/3.28  | 0,75/2.46  |  | 1.038/96   |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 |                                                                                     | 372/35     | 2.00/6.56  | 1,50/4.92  |                                                                                       | 259/24     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 |                                                                                     | 165/15     | 3.00/9.84  | 2,24/7.35  |                                                                                       | 115/11     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 |                                                                                     | 93/9       | 4.00/13.12 | 2,99/9.81  |                                                                                       | 64/6       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 |                                                                                     | 59/5       | 5.00/16.40 | 3,74/12.27 |                                                                                       | 41/4       |

TRACER 60

CODE T60.30.MW.01.18

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |

## TRACER 60

CODE T60.30.MW.01.18

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 0             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 5             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8             | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 10            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 5             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |