

TRACER 60

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

T60.30.MW.21.18

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.21

Laiton pre-veilli

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.30.MW.21.18

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T60 = TRACER 60	30 = 3000K	MW = 30° + 50°	21 = Laiton pre-veilli	18 = 18W

TRACER 60

CODE T60.30.MW.21.18

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1680 lm
Flux lumineux (sortant)	951 lm
Optique	30° + 50°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé / Laiton
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Laiton pre-vieilli
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	1350



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	18W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/)		Lux/fc max	H(m'/)	Ø (m'/)		Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80		1.490/138	1.00/3.28	0,75/2.46		1.038/96
2.00/6.56	1,11/3.64		372/35	2.00/6.56	1,50/4.92		259/24
3.00/9.84	1,66/5.45		165/15	3.00/9.84	2,24/7.35		115/11
4.00/13.12	2,22/7.28		93/9	4.00/13.12	2,99/9.81		64/6
5.00/16.40	2,77/9.09		59/5	5.00/16.40	3,74/12.27		41/4

TRACER 60

CODE T60.30.MW.21.18

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

		Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
		Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
		Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
		Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088

TRACER 60

CODE T60.30.MW.21.18

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	3	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	5	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	8	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	10	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	5	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE