



TRACER 60

APPLIQUE

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

T60.30.W.10.06

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.30.W.10.06

| Produit         | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|-----------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| T60 = TRACER 60 | 30 = 3000K  | W = 50° | 10 = Laiton vieilli | 06 = 6W   |

## TRACER 60

CODE T60.30.W.10.06

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 630 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 360 lm                        |
| Optique                      | 50°                           |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Corp                 | Aluminium 6026 anodisé / Laiton |
| Verre                | Verre trempé extra clair 2mm    |
| Finition             | Laiton vieilli                  |
| Installation         | Surface                         |
| Indice de résistance | IK04                            |
| Poids                | 675                             |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc         |
| Câble d'alimentation | 35cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 6W                              |
| Variation            | Dimmable                        |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES





|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')    | Lux/fc max |
|------------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  | 795/74     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  | 198/18     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  | 88/8       |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  | 49/5       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 | 31/3       |



ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |    | Ecrain en nid d'abeille                                    | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|    |    | Visière anti-éblouissement pour<br>ecrain en nid d'abeille | Art. Nr.<br>ACC.086 |
|    |    | Visière anti-éblouissement                                 | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Visière anti-éblouissement<br>fermé                        | Art. Nr.<br>ACC.088 |

## TRACER 60

CODE T60.30.W.10.06

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 9             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 16            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 26            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 31            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 16            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |