



TRACER 60
APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

T60.40.M.02.06

CE   F IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.40.M.02.06

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T60 = TRACER 60	40 = 4000K	M = 30°	02 = Noir RAL 9005	06 = 6W

TRACER 60

CODE T60.40.M.02.06

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	675 lm
Flux lumineux (sortant)	391 lm
Optique	30°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Laiton
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	675

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	6W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'')	Ø (m'')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	1.211/113
2.00/6.56	1,11/3.64	302/28
3.00/9.84	1,66/5.45	134/12
4.00/13.12	2,22/7.28	75/7
5.00/16.40	2,77/9.09	48/4



TRACER 60

CODE T60.40.M.02.06

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

		Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
		Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
		Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
		Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088

TRACER 60

CODE T60.40.M.02.06

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE