



TRACER 60

APPLIQUE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

T60.40.MW.10.12

CE    IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION

**.10**

Laiton vieilli

DESSIN TECHNIQUE



CODE T60.40.MW.10.12

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
T60 = TRACER 60	40 = 4000K	MW = 30° + 50°	10 = Laiton vieilli	12 = 12W

TRACER 60

CODE T60.40.MW.10.12

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1350 lm
Flux lumineux (sortant)	774 lm
Optique	30° + 50°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026 anodisé / Laiton
Verre	Verre trempé extra clair 2mm
Finition	Laiton vieilli
Installation	Surface
Indice de résistance	IK04
Poids	1350

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/)		Lux/fc max	H(m'/)	Ø (m'/)		Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80		1.211/113	1.00/3.28	0,75/2.46		839/78
2.00/6.56	1,11/3.64		302/28	2.00/6.56	1,50/4.92		209/19
3.00/9.84	1,66/5.45		134/12	3.00/9.84	2,24/7.35		93/9
4.00/13.12	2,22/7.28		75/7	4.00/13.12	2,99/9.81		52/5
5.00/16.40	2,77/9.09		48/4	5.00/16.40	3,74/12.27		33/3

TRACER 60

CODE T60.40.MW.10.12

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
	Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.086
	Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
	Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088

TRACER 60

CODE T60.40.MW.10.12

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	13	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE