

TRAIL 50 BOLLARD

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

TR5B.30.A.32.90.09O

CE








IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE TR5B.30.A.32.90.09O

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
TR5B = TRAIL 50 BOLLARD	30 = 3000K	A = Asymetrique	32 = Warm brown	90 = 900mm	09O = 9W

TRAIL 50 BOLLARD

CODE TR5B.30.A.32.90.090

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	840 lm
Flux lumineux (sortant)	69 lm
Optique	Asymetrique
Temperature de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre satiné 3mm (0,12")
Finition	Warm brown
Installation	Base

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷240Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	20cm H05RN-F 3x1mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	On/Off

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No