



ULTRA

PROJECTEUR EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

ULT.40.W.02.CC

CE III F IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

	TROU D'ENCASTREMENT Ø88 mm / Ø3.46"
--	---

CODE ULT.40.W.02.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
ULT = ULTRA	40 = 4000K	W = 40°	02 = Noir RAL 9005	CC = 12,9W

ULTRA

CODE ULT.40.W.02.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1509 lm
Flux lumineux (sortant)	1091 lm
Optique	40°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium moulé sous pression
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Ressorts de fixation
Poids	365

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Courant constante 350mA
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12,9W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP65
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,73/2.40	1.719/160
2.00/6.56	1,46/4.79	429/40
3.00/9.84	2,18/7.15	191/18
4.00/13.12	2,91/9.55	107/10
5.00/16.40	3,64/11.94	68/6



ULTRA

CODE ULT.40.W.02.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002Boitier d'encastrement pour
maçonnerieArt. Nr.
ACC.114

ULTRA

CODE ULT.40.W.02.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	43V	20	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	