



ULTRA

PROJECTEUR EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

ULT.DW.M.02.CC


CE III F IP65

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

	TROU D'ENCASTREMENT Ø88 mm / Ø3.46"
--	---

CODE ULT.DW.M.02.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
ULT = ULTRA	DW = Dim to Warm (1800K÷3000K)	M = 20°	02 = Noir RAL 9005	CC = 12W

ULTRA

CODE ULT.DW.M.02.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	20°
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium moulé sous pression
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Ressorts de fixation
Poids	365

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP65
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


ULTRA

CODE ULT.DW.M.02.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002Boitier d'encastrement pour
maçonnerieArt. Nr.
ACC.114

ULTRA

CODE ULT.DW.M.02.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE