



VARIO 100

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V100.25.N.02.20

CEUL^{US}
LISTED

IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V100.25.N.02.20

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V100 = VARIO 100	25 = 2450K	N = 10°	02 = Noir RAL 9005	20 = 20W

VARIO 100

CODE V100.25.N.02.20

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1876 lm
Flux lumineux (sortant)	1211 lm
Optique	10°
Température de couleur	2450K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 5mm (0,2")
Finition	Noir RAL 9005
Installation	En surface / Fixation aux arbres / Piquet
Indice de résistance	IK08
Poids	700

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 48Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ² / 51,18" SVO 1931 2x18AWG (version UL)
Puissance absorbée	20W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,30/0.98	10.068/935
2.00/6.56	0,60/1.97	2.517/234
3.00/9.84	0,90/2.95	1.118/104
4.00/13.12	1,20/3.94	629/58
5.00/16.40	1,49/4.89	402/37



VARIO 100

CODE V100.25.N.02.20

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.205

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .20 = Corten
 .23 = Moss green

Casquette tube

Art. Nr.
ACC.206

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .20 = Corten
 .23 = Moss green



Piquet

Art. Nr.
ACC.204

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .20 = Corten
 .23 = Moss green

Longueur
.035 = 35cm

Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.070

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.064

Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.185

Finitions

.05 = Anodisé noir

.01 = 1 plaque
 .02 = 2 plaques
 .03 = 3 plaques
 .04 = 4 plaques



Micro-dérivateur 3 voies
 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
 mm² (23-16AWG) Ø câble
 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101

VARIO 100

CODE V100.25.N.02.20

ACCESSOIRES



Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'



SVO 2xAWG20 (version UL)

Art. Nr.
CV00037.US
CV00040.US
CV00041.US
CV00042.US
CV00043.US

Longueur
5 / 16.40'
10 / 32.81'
15 / 49.21'
20 / 65.62'
25 / 82.02'

VARIO 100

CODE V100.25.N.02.20

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CV.015	90÷305V / 47/63 Hz	1	0,84 A	48Vdc	40	IP67	CE 
PSU.CV.016	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	48Vdc	120	IP67	CE 
PSU.CV.017	90÷305V / 47/63 Hz	7	5 A	48Vdc	240	IP67	CE 
PSU.CV.018	90÷305V / 47/63 Hz	10	6,7 A	48Vdc	320	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	48Vdc	18	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	48Vdc	18	12 A	48Vdc	576	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	48Vdc	18	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	48Vdc	18	12 A	48Vdc	576	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	48Vdc	18	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	48Vdc	18	12 A	48Vdc	576	IP20	CE
CGE.020_DMX	48Vdc	10	6,5 A	48Vdc	312	IP20	CE