



VARIO 25

PROJECTEURS EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

V25S.27.F.26.02

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V25S.27.F.26.02

| Produit         | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|-----------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| V25S = VARIO 25 | 27 = 2700K  | F = 46° | 26 = Anodisé bronze | 02 = 2,6W |

## VARIO 25

CODE V25S.27.F.26.02

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 195 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 131 lm                        |
| Optique                      | 46°                           |
| Température de couleur       | 2700K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Corp         | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre        | Verre trempé extra clair 4mm |
| Finition     | Anodisé bronze               |
| Installation | En surface / Piquet          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc          |
| Câble d'alimentation | 130cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 2,6W                             |
| Variation            | Dimmable                         |







## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## VARIO 25

CODE V25S.27.F.26.02

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Ecrain en nid d'abeille                                                                                                        | Art. Nr.<br>ACC.245                                             |                                                                                |                                                                                         |
|    |    | Base                                                                                                                           | Art. Nr.<br>ACC.248                                             | Finitions<br>.05 = Anodisé noir<br>.16 = Bronze flammé<br>.26 = Anodisé bronze |                                                                                         |
|   |   | Piquet mono                                                                                                                    | Art. Nr.<br>ACC.249                                             | Finitions<br>.02 = Noir RAL 9005<br>.16 = Bronze flammé                        | Longueur<br>.035 = 35cm<br>.050 = 50cm                                                  |
|  |  | Micro-dérivateur 3 voies<br>2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5<br>mm <sup>2</sup> (23-16AWG) Ø câble<br>5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68 | Art. Nr.<br>ACC.101                                             |                                                                                |                                                                                         |
|  |  | Micro-connecteur 10A 2 pôles<br>0,25-1,5 mm <sup>2</sup> (23-16AWG) Ø<br>câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -<br>IP68               | Art. Nr.<br>ACC.127                                             |                                                                                |                                                                                         |
|  |  | Cable NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup>                                                                                               | Art. Nr.<br>CV00037<br>CV00040<br>CV00041<br>CV00042<br>CV00043 |                                                                                | Longueur<br>5m / 16.40'<br>10m / 32.81'<br>15m / 49.21'<br>20m / 65.62'<br>25m / 82.02' |

## VARIO 25

CODE V25S.27.F.26.02

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 5             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 15            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 22            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 37            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 72            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 39            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |