

VARIO 25

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V25S.30.F.05.02

CE







IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



.05

Anodisé noir

DESSIN TECHNIQUE



CODE V25S.30.F.05.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V25S = VARIO 25	30 = 3000K	F = 46°	05 = Anodisé noir	02 = 2,6W

VARIO 25

CODE V25S.30.F.05.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	210 lm
Flux lumineux (sortant)	141 lm
Optique	46°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 4mm
Finition	Anodisé noir
Installation	En surface / Piquet

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	2,6W
Variation	Dimmable





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

VARIO 25

CODE V25S.30.F.05.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

 	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.245	
 	Base	Art. Nr. ACC.248	Finitions .05 = Anodisé noir .16 = Bronze flammé .26 = Anodisé bronze
 	Piquet mono	Art. Nr. ACC.249	Finitions .02 = Noir RAL 9005 .16 = Bronze flammé Longueur .035 = 35cm .050 = 50cm
 	Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101	
 	Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm ² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
 	Cable NS20N 2x0,5mm ²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Longueur 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

VARIO 25

CODE V25S.30.F.05.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE