



# VARIO 40 P

PLAFONNIERS EXTERIEURS

## INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

## CODE

V40P.22.N.16.04




## PRODUIT



## FINITION



## DESSIN TECHNIQUE



## CODE V40P.22.N.16.04

| Produit           | Couleur LED | Optique | Finition           | Puissance |
|-------------------|-------------|---------|--------------------|-----------|
| V40P = VARIO 40 P | 22 = 2200K  | N = 10° | 16 = Bronze flammé | 04 = 3,6W |

## VARIO 40 P

CODE V40P.22.N.16.04

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 252 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 190 lm                        |
| Optique                      | 10°                           |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026               |
| Verre                | Verre trempé extra clair 4mm (0,16") |
| Finition             | Bronze flammé                        |
| Installation         | Surface                              |
| Indice de résistance | IK07                                 |
| Poids                | 270                                  |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Alimentation       | Tension constante 24Vdc |
| Puissance absorbée | 3,6W                    |
| Variation          | Dimmable                |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| Indice de protection          | IP66                          |
| Classe d'isolation            | Classe III                    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1                       |
| Piétinable                    | No                            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,17/0.56 | 2.902/270  |
| 2.00/6.56  | 0,35/1.15 | 725/67     |
| 3.00/9.84  | 0,52/1.71 | 322/30     |
| 4.00/13.12 | 0,70/2.30 | 181/17     |
| 5.00/16.40 | 0,87/2.85 | 116/11     |



## VARIO 40 P

CODE V40P.22.N.16.04

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.109

Connecteur gel mini (couple)

Art. Nr.  
ACC.148

## VARIO 40 P

CODE V40P.22.N.16.04

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 10            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 16            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 27            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 28            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |