



VARIO 40 S  
SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V40S.30.M.01.04

CE IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.01

Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE



CODE V40S.30.M.01.04

| Produit           | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|-------------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| V40S = VARIO 40 S | 30 = 3000K  | M = 23° | 01 = Blanc RAL 9003 | 04 = 3,6W |

## VARIO 40 S

CODE V40S.30.M.01.04

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 255 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 193 lm                        |
| Optique                      | 23°                           |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 4mm |
| Finition             | Blanc RAL 9003               |
| Installation         | Suspension                   |
| Indice de résistance | IK07                         |
| Poids                | 606                          |


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alimentation         | Tension constante 24Vdc             |
| Câble d'alimentation | 270cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 3,6W                                |
| Variation            | Dimmable                            |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe III    |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m'/)     | Ø (m'/)   |                                                                                     | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,50/1.64 |  | 836/78     |
| 2.00/6.56  | 1,00/3.28 |                                                                                     | 209/19     |
| 3.00/9.84  | 1,50/4.92 |                                                                                     | 93/9       |
| 4.00/13.12 | 2,00/6.56 |                                                                                     | 52/5       |
| 5.00/16.40 | 2,50/8.20 |                                                                                     | 33/3       |

VARIO 40 S

CODE V40S.30.M.01.04

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.109

## VARIO 40 S

CODE V40S.30.M.01.04

## ALIMENTATEURS

## ON/OFF

| Code       | Input              | Quantité max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certifications                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 10            | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 16            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 27            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |

## Système de control

| Code                  | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certifications |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 52            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 28            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |