



VARIO 60
PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V60.30.W.23.14


CE   F IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V60.30.W.23.14

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V60 = VARIO 60	30 = 3000K	W = 50°	23 = Moss green	14 = 14W

VARIO 60

CODE V60.30.W.23.14

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1125 lm
Flux lumineux (sortant)	676 lm
Optique	50°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	aluminium 6026 anodisé
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Moss green
Installation	Surface / Piquet / Fixation aux arbres
Indice de résistance	IK08
Poids	500

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	14W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,75/2.46		1.502/140
2.00/6.56	1,50/4.92		375/35
3.00/9.84	2,24/7.35		166/15
4.00/13.12	2,99/9.81		93/9
5.00/16.40	3,74/12.27		60/6

VARIO 60

CODE V60.30.W.23.14

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073

Visière anti-éblouissement pour ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement fermé

Art. Nr.
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green



Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green



Base

Art. Nr.
ACC.076

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .05 = Anodisé noir
 .07 = Anodisé naturel
 .10 = Laiton vieilli
 .21 = Laiton pre-vieilli
 .23 = Moss green

VARIO 60

CODE V60.30.W.23.14

ACCESSOIRES



Base avec entrée de câble
latérale

Art. Nr.
ACC.162

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.05 = Anodisé noir
.07 = Anodisé naturel
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green



Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.082

Finitions

.05 = Anodisé noir

.01 = 1 base
.02 = 2 bases
.03 = 3 bases
.04 = 4 bases



Bras d'extension + base

Art. Nr.
ACC.141

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

Longueur
.030 = 30cm



Piquet

Art. Nr.
ACC.075

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.03 = Acier inox AISI316L
.10 = Laiton vieilli
.21 = Laiton pre-vieilli
.23 = Moss green

Longueur
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Micro-dérivateur 3 voies
2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5
mm² (23-16AWG) Ø câble
5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP69K

Art. Nr.
ACC.101



Micro-connecteur 10A 2 pôles
0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø
câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") -
IP69K

Art. Nr.
ACC.127



Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Longueur
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 60

CODE V60.30.W.23.14

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	2	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	6	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	11	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	13	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	7	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE