



VARIO 60 DUO HV

BORNES

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

V6DH.25.NM.32.90.100



IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



.32

Warm brown

DESSIN TECHNIQUE



CODE V6DH.25.NM.32.90.100

| Produit                | Couleur LED | Optique        | Finition        | Longueur   | Puissance |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| V6DH = VARIO 60 DUO HV | 25 = 2450K  | NM = 10° + 30° | 32 = Warm brown | 90 = 900mm | 100 = 10W |

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.25.NM.32.90.100

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 1170 lm                       |
| Flux lumineux (sortant)      | 602 lm                        |
| Optique                      | 10° + 30°                     |
| Température de couleur       | 2450K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                         |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                   |
| Finition             | Warm brown                                     |
| Installation         | Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage |
| Indice de résistance | IK08                                           |
| Poids                | 2310                                           |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz               |
| Câble d'alimentation | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 10W                                |
| Variation            | On/Off                             |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max | H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,26/0.85 | 2.835/263  | 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 900/84     |
| 2.00/6.56  | 0,53/1.74 | 708/66     | 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 225/21     |
| 3.00/9.84  | 0,79/2.59 | 315/29     | 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 100/9      |
| 4.00/13.12 | 1,05/3.44 | 177/16     | 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 56/5       |
| 5.00/16.40 | 1,32/4.33 | 113/10     | 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 36/3       |

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.25.NM.32.90.100

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004Visière anti-éblouissement pour  
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086



Visière anti-éblouissement


Art. Nr.

ACC.073

Visière anti-éblouissement  
fermé

Art. Nr.

ACC.088




Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Plaque de montage

Art. Nr.  
ACC.202

## VARIO 60 DUO HV

CODE V6DH.25.NM.32.90.100

## ACCESSOIRES



Plaque de base avec boulons  
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.203