



VARIO 60 MONO HV

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V6MH.22.W.32.90.05D



IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V6MH.22.W.32.90.05D

| Produit                 | Couleur LED | Optique | Finition        | Longueur   | Puissance |
|-------------------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|
| V6MH = VARIO 60 MONO HV | 22 = 2200K  | W = 50° | 32 = Warm brown | 90 = 900mm | 05D = 5W  |

## VARIO 60 MONO HV

CODE V6MH.22.W.32.90.05D

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 585 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 242 lm                        |
| Optique                      | 50°                           |
| Température de couleur       | 2200K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026                         |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm                   |
| Finition             | Warm brown                                     |
| Installation         | Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage |
| Indice de résistance | IK08                                           |
| Poids                | 1810                                           |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                                                 |
| Câble d'alimentation | 30cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> + 30cm NS20N 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 5W                                                                   |
| Variation            | Dimmable DALI-2 (DT6)                                                |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Sécurité photobiologique      | RG0/RG1       |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/')     | Ø (m/')    | Lux/fc max |
|------------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  | 530/49     |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  | 132/12     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  | 58/5       |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  | 33/3       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 | 21/2       |




## VARIO 60 MONO HV

CODE V6MH.22.W.32.90.05D


## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.  
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073Visière anti-éblouissement pour  
ecrain en nid d'abeille


Art. Nr.

ACC.086

Visière anti-éblouissement  
fermé

Art. Nr.

ACC.088




Casquette 45°

Art. Nr.  
ACC.012

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown




Casquette tube

Art. Nr.  
ACC.107

## Finitions

.05 = Anodisé noir  
 .20 = Corten  
 .23 = Moss green  
 .27 = Dune  
 .32 = Warm brown



Plaque de montage

Art. Nr.  
ACC.202

## VARIO 60 MONO HV

CODE V6MH.22.W.32.90.05D

## ACCESSOIRES



Plaque de base avec boulons  
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.203