

VARIO 60 MONO HV

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V6MH.25.M.27.60.05O



IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V6MH.25.M.27.60.05O

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Longueur	Puissance
V6MH = VARIO 60 MONO HV	25 = 2450K	M = 30°	27 = Dune	60 = 600mm	05O = 5W

VARIO 60 MONO HV

CODE V6MH.25.M.27.60.05O

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	585 lm
Flux lumineux (sortant)	287 lm
Optique	30°
Température de couleur	2450K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Dune
Installation	Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage
Indice de résistance	IK08
Poids	1440

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	30cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Puissance absorbée	5W
Variation	On/Off

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	900/84
2.00/6.56	1,11/3.64	225/21
3.00/9.84	1,66/5.45	100/9
4.00/13.12	2,22/7.28	56/5
5.00/16.40	2,77/9.09	36/3



VARIO 60 MONO HV

CODE V6MH.25.M.27.60.05O

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.004

Visière anti-éblouissement

Art. Nr.
ACC.073Visière anti-éblouissement pour
ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.

ACC.086

Visière anti-éblouissement
ferméArt. Nr.
ACC.088

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012

Finitions

.05 = Anodisé noir
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown



Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107

Finitions

.05 = Anodisé noir
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown



Plaque de montage

Art. Nr.
ACC.202

VARIO 60 MONO HV

CODE V6MH.25.M.27.60.05O

ACCESSOIRES



Plaque de base avec boulons
d'ancrage

Art. Nr.

ACC.203