



VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

V6SH.30.W.05.09

CE



IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V6SH.30.W.05.09

| Produit              | Couleur LED | Optique | Finition          | Puissance |
|----------------------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 30 = 3000K  | W = 50° | 05 = Anodisé noir | 09 = 9W   |

## VARIO 60 S HV

CODE V6SH.30.W.05.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 840 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 467 lm                        |
| Optique                      | 50°                           |
| Température de couleur       | 3000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Anodisé noir                 |
| Installation         | Suspension                   |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 835                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Câble d'alimentation | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 9W                                  |
| Variation            | Dimmable Triac                      |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES







| H(m/')     | Ø (m/')    | Lux/fc max |
|------------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,75/2.46  | 1.038/96   |
| 2.00/6.56  | 1,50/4.92  | 259/24     |
| 3.00/9.84  | 2,24/7.35  | 115/11     |
| 4.00/13.12 | 2,99/9.81  | 64/6       |
| 5.00/16.40 | 3,74/12.27 | 41/4       |



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.30.W.05.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                   |                                                                                   |                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  |  | Ecrain en nid d'abeille             | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|  |  | Visière anti-éblouissement          | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Visière anti-éblouissement<br>fermé | Art. Nr.<br>ACC.088 |