



CALIBER 80

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE


C80.DW.W.10.CC

CE cUL LISTED III F IKOB IP68 MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE C80.DW.W.10.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C80 = CALIBER 80	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	W = 50°	10 = Ottone anticato	CC = 12W

CALIBER 80

CODICE C80.DW.W.10.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	50°
Temperatura colore LED	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Ottone anticato
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK08
Peso	570

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 350÷14mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile







CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

CALIBER 80

CODICE C80.DW.W.10.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)

 	Cassaforma	Art. Nr. HB.003
 	Cassaforma IP	Art. Nr. HB.014
	Cassaforma per muratura	Art. Nr. ACC.114
 	Molle di fissaggio	Art. Nr. ACC.007
 	Schermo alveolare Dim to Warm	Art. Nr. ACC.177
 	Frangiluce Dim to Warm	Art. Nr. ACC.079
 	Cavo NS20N 2x0,5mm²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043 Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

CALIBER 80

CODICE C80.DW.W.10.CC

ALIMENTATORI

Elettronica di controllo Dim to Warm

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE