



CALIBER 80 HV

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C8H.27.S.10.06




IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE C8H.27.S.10.06

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C8H = CALIBER 80 HV	27 = 2700K	S = Satinato	10 = Ottone anticato	06 = 6W

CALIBER 80 HV

CODICE C8H.27.S.10.06

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	585 lm
Flusso luminoso (uscente)	101 lm
Ottica	Satinato
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro satinato 8mm
Finitura	Ottone anticato
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	640

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	100÷240Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	55cm NC31N 3x1mm ²
Potenza assorbita	6W
Dimmerazione	On/Off

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,98/3.22	129/12
2.00/6.56	1,95/6.40	32/3
3.00/9.84	2,93/9.61	14/1
4.00/13.12	3,90/12.80	8/1
5.00/16.40	4,88/16.01	5/0



CALIBER 80 HV


CODICE C8H.27.S.10.06

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.006




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073




Frangiluce per schermo
alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Cavo NC1N 3x1mm²

Art. Nr.
CV00094
CV00095

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'