



EYES 17

CORRIMANO

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

EY17.27.A.19.CC

CE III F IK10 IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE EY17.27.A.19.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
EY17 = EYES 17	27 = 2700K	A = Asimmetrica	19 = Acciaio INOX lucido	CC = 1,4W

EYES 17

CODICE EY17.27.A.19.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	167 lm
Flusso luminoso (uscente)	100 lm
Ottica	Asimmetrica
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 0,5mm (su richiesta in policarbonato)
Finitura	Acciaio INOX lucido
Installazione	Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK10 (Opzione policarbonato)
Peso	13

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 500mA
Cavo di alimentazione	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Potenza assorbita	1,4W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m'')	Ø (m'')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



EYES 17

CODICE EY17.27.A.19.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Pinza di inserimento

Art. Nr.

ACC.147



Mini connettore gel (coppia)

Art. Nr.

ACC.148

EYES 17

CODICE EY17.27.A.19.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	