



EYES 17 FLAT

CORRIMANO

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

EY17F.22.S.19.CC



IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE EY17F.22.S.19.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
EY17F = EYES 17 FLAT	22 = 2200K	S = Simmetrica	19 = Acciaio INOX lucido	CC = 1,4W

EYES 17 FLAT

CODICE EY17F.22.S.19.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	179 lm
Flusso luminoso (uscente)	111 lm
Ottica	Simmetrica
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 0,5mm (su richiesta in policarbonato)
Finitura	Acciaio INOX lucido
Installazione	Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK10 (Opzione policarbonato)
Peso	13

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 500mA
Cavo di alimentazione	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Potenza assorbita	1,4W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



EYES 17 FLAT

CODICE EY17F.22.S.19.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Pinza di inserimento

Art. Nr.

ACC.147



Mini connettore gel (coppia)

Art. Nr.

ACC.148

EYES 17 FLAT

CODICE EY17F.22.S.19.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	CE 
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	CE
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	CE