

FLEXLITE 10 WAVE

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità


CODICE

F10W.38.O.11.100.03

CE III F M IP68

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.11
Opale Bianco

DISEGNO TECNICO



CODICE F10W.38.O.11.100.03

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Uscita cavo di alimentazione
F10W = FLEXLITE 10 WAVE	38 = 3800K	O = Opale	11 = Opale Bianco	100 = 100cm	03 = Uscita cavo posteriore

FLEXLITE 10 WAVE

CODICE F10W.38.O.11.100.03

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 85
Flusso luminoso (sorgente)	- lm
Flusso luminoso (uscente)	360 lm
Ottica	Opale
Temperatura colore LED	3800K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's
Distanza tra i led	5mm
Tagliare la lunghezza	Ogni 29,45mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	PVC, Bianco
Finitura	Opale Bianco
Installazione	Profilo in alluminio / Clip in acciaio / Guida flessibile in acciaio / Guida flessibile per controsoffitto in acciaio
Peso	340
Uscita cavo di alimentazione	Uscita cavo posteriore
Resina	Poliuretano opale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm Neoprene 2x0,5mm ² (o lunghezza su richiesta)
Potenza assorbita	11W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



FLEXLITE 10 WAVE

CODICE F10W.38.O.11.100.03

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Profilo in alluminio

Art. Nr.


ACC.051

Lunghezza

.100 = 100cm

.200 = 200cm


.300 = 300cm



1 kit clip di fissaggio acciaio inox
(25 pz)

Art. Nr.


CLIP.0004



Guida flessibile in acciaio -
100cm

Art. Nr.


ACC.135.100



Guida flessibile per
controsoffitto in acciaio - 100cm

Art. Nr.

ACC.136.100



Cavo 100cm 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00166

FLEXLITE 10 WAVE

CODICE F10W.38.O.11.100.03

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	5	3,75 A	24Vdc	90	IP67	
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.042_TRIAC	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.020_DMX	24Vdc	9	6,5 A	24Vdc	156	IP20	