



MAXIMA

DOWNLIGHT PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

MAX.30.W.02.CC

CE III F IP20

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE MAX.30.W.02.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
MAX = MAXIMA	30 = 3000K	W = 40°	02 = Nero RAL 9005	CC = 12,9W

MAXIMA

CODICE MAX.30.W.02.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1372 lm
Flusso luminoso (uscente)	1037 lm
Ottica	40°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Pressofusione di alluminio
Finitura	Nero RAL 9005
Installazione	Molle di fissaggio
Peso	235

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 350mA
Cavo di alimentazione	35cm RL20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12,9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,69/2.26	2.216/206
2.00/6.56	1,38/4.53	554/51
3.00/9.84	2,07/6.79	246/23
4.00/13.12	2,75/9.02	138/13
5.00/16.40	3,44/11.29	88/8



MAXIMA


CODICE MAX.30.W.02.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.001



Filtro diffondente
microprismatico

Art. Nr.
ACC.002

MAXIMA

CODICE MAX.30.W.02.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	350mA	43V	20	IP20	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	47V	20	IP20	
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	