



NANO
LINEARI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità


CODICE

NAN.27.O.07.200.25

CE III F IP40

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE NAN.27.O.07.200.25

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
NAN = NANO	27 = 2700K	O = Schermo Opale	07 = Anodizzato naturale	200 = 200cm	25 = 25W

NANO

CODICE NAN.27.O.07.200.25

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	Schermo Opale
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	PMMA estruso opale
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie / Incasso
Peso	280

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	45cm cavo 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	25W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +45°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

NANO

CODICE NAN.27.O.07.200.25

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Clip di fissaggio

Art. Nr.
CLIP.0001

NANO

CODICE NAN.27.O.07.200.25

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	1	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	2	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	3	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	4	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE