



PILOT 29

PROIETTORI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità


CODICE

P29.22.M.16.CC


CE   F IP40

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE P29.22.M.16.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P29 = PILOT 29	22 = 2200K	M = 23°	16 = Bronzo brunito	CC = 2,3W

PILOT 29

CODICE P29.22.M.16.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	208 lm
Flusso luminoso (uscente)	146 lm
Ottica	23°
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Aluminio 6026
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Su superficie
Peso	90

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 700mA
Cavo di alimentazione	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,3W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,48/1.57	768/71
2.00/6.56	0,96/3.15	192/18
3.00/9.84	1,44/4.72	85/8
4.00/13.12	1,92/6.30	48/4
5.00/16.40	2,40/7.87	30/3



PILOT 29

CODICE P29.22.M.16.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.003



Base

Art. Nr.
ACC.014

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Attacco con ghiera

Art. Nr.
ACC.016

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Molla di fissaggio a incasso

Art. Nr.
ACC.017

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Braccio prolunga

Art. Nr.
ACC.062

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

Lunghezza
.030 = 30cm

PILOT 29

CODICE P29.22.M.16.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	

Dimmerabili

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	