



RANGER 30
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto
Riferimento
Quantità

CODICE

R30.TW.O.11.2010.24

CE   F IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE R30.TW.O.11.2010.24

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
R30 = RANGER 30	TW = Tunable white	O = Ottica diffusa	11 = Opale Bianco	2010 = 2010mm	24 = 24W

RANGER 30

CODICE R30.TW.O.11.2010.24

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	Ottica diffusa
Temperatura colore LED	Tunable white
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	PMMA estruso con opale
Finitura	Opale Bianco
Installazione	Cassaforma / Cassaforma con flangia
Protezione impatto	IK10
Peso	2220

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	24W
Dimmerazione	Dimmerabile



CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 5000 Kg

RANGER 30

CODICE R30.TW.O.11.2010.24


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura compresa di testate di chiusura)

Art. Nr.
HB.010


Lunghezza
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Cassaforma con flangia
*(misura compresa di testate di chiusura)


Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093



Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094



Cavo di testa 5m

Art. Nr.
ACC.057



Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.
ACC.059

RANGER 30

CODICE R30.TW.O.11.2010.24

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	1	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	2	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	4	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	6	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo Tunable White

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.016_DALI (DT6) TW	24Vdc	13	4x5 A	24Vdc	480	IP20	CE
CGE.019_DMX TW	24Vdc	13	4x5 A	24Vdc	480	IP20	CE