



SLASH 30
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO


Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

S30R.FC.M.07.11.56




MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO



CODICE S30R.FC.M.07.11.56

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
S30R = SLASH 30	FC = RGBW	M = 25°	07 = Anodizzato naturale	11 = 1139mm	56 = 56W

SLASH 30

CODICE S30R.FC.M.07.11.56

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	(Rosso) 336 lm, (Verde) 1500 lm, (Blu) 420 lm, (Bianco) 1044 lm
Flusso luminoso (uscente)	(Rosso) 276 lm, (Verde) 1200 lm, (Blu) 344 lm, (Bianco) 840 lm
Ottica	25°
Temperatura colore LED	RGBW
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato semi satinato 4mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Peso	1720

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	56W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



SLASH 30

CODICE S30R.FC.M.07.11.56

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.010

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Cassaforma con flangia
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.130

Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Vetro extra chiaro trasparente

Art. Nr.
ACC.142

Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Staffe di fissaggio regolabili
(coppia)

Art. Nr.
ACC.125

Finiture
.07 = Anodizzato naturale



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093



Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094


SLASH 30

CODICE S30R.FC.M.07.11.56

ACCESSORI

Art. Nr.

Molle per la cassaforma (coppia) ACC.159



Art. Nr.

Cavo di testa 5m ACC.057




Art. Nr.

Cavo di connessione a Y 75cm ACC.058




Art. Nr.

Prolunga 1m ACC.059



Art. Nr.

Coppia estrattori ACC.118



SLASH 30

CODICE S30R.FC.M.07.11.56

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	0	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	1	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	1	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	2	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo RGBW

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.016_DALI (DT6) RGBW	24Vdc	5	4x5 A	24Vdc	480	IP20	CE
CGE.019_DMX RGBW	24Vdc	5	4x5 A	24Vdc	480	IP20	CE