

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

STB22BB2706C04V

CE   F IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE STB22BB2706C04V

| Prodotto         | Colore LED | Ottica     | Finitura  | Lunghezza  | Attacco              | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | 22 = 2200K | BB = 3°+3° | 27 = Dune | 06 = 660mm | C = Attacco centrale | 04 = 4W | V = 24Vdc    |

# STIX BLADE

CODICE STB22BB2706C04V

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 352 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 20 lm                         |
| Ottica                     | 3°+3°                         |
| Temperatura colore LED     | 2200K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Dune                                       |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco centrale                           |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 800                                        |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc            |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 4W                                 |
| Dimmerazione          | 24Vdc                              |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 356/33     | 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 356/33     |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 89/8       | 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                       | 89/8       |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 39/4       | 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                       | 39/4       |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 22/2       | 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                       | 22/2       |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 14/1       | 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                       | 14/1       |

# STIX BLADE

CODICE STB22BB2706C04V

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227



Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229



Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230



Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233

# STIX BLADE

CODICE STB22BB2706C04V

## ALIMENTATORI

### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 3             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 9             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 14            | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 24            | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 39            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 46            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 25            | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |