

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

STB27BB2908B04V

CE   F IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE STB27BB2908B04V

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Attacco	Potenza	Dimmerazione
STB = STIX BLADE	27 = 2700K	BB = 3°+3°	29 = Brushed moon	08 = 880mm	B = Attacco inferiore	04 = 4W	V = 24Vdc

STIX BLADE

CODICE STB27BB2908B04V

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	322 lm
Flusso luminoso (uscente)	18 lm
Ottica	3°+3°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Brushed moon
Installazione	Supporto a parete
Attacco	Attacco inferiore
Protezione impatto	IK05
Peso	950

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm H05RN-F 2x0,75mm ²
Potenza assorbita	4W
Dimmerazione	24Vdc

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP65
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m'')	Ø (m'')		Lux/fc max	H(m'')	Ø (m'')		Lux/fc max
1.00/3.28	0,05/0.16		320/30	1.00/3.28	0,05/0.16		320/30
2.00/6.56	0,10/0.33		80/7	2.00/6.56	0,10/0.33		80/7
3.00/9.84	0,16/0.52		35/3	3.00/9.84	0,16/0.52		35/3
4.00/13.12	0,21/0.69		20/2	4.00/13.12	0,21/0.69		20/2
5.00/16.40	0,26/0.85		12/1	5.00/16.40	0,26/0.85		12/1

STIX BLADE

CODICE STB27BB2908B04V

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.
ACC.227



Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.
ACC.229



Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.
ACC.230



Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.
ACC.233

STIX BLADE

CODICE STB27BB2908B04V

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	3	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	4	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	9	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	14	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	24	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	39	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	46	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	25	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE