

STIX BLADE

APPLIQUE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

STB40B01608C02O

CE   F IP65

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE STB40B01608C02O

| Prodotto         | Colore LED | Ottica     | Finitura            | Lunghezza  | Attacco              | Potenza | Dimmerazione |
|------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------------|---------|--------------|
| STB = STIX BLADE | 40 = 4000K | B0 = 3° up | 16 = Bronzo brunito | 08 = 880mm | C = Attacco centrale | 02 = 2W | O = On/Off   |

# STIX BLADE

CODICE STB40B01608C020

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 182 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 9 lm                          |
| Ottica                     | 3° up                         |
| Temperatura colore LED     | 4000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato, poliammide PA11 |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 4mm            |
| Finitura           | Bronzo brunito                             |
| Installazione      | Supporto a parete                          |
| Attacco            | Attacco centrale                           |
| Protezione impatto | IK05                                       |
| Peso               | 955                                        |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷240Vac - 50/60Hz               |
| Cavo di alimentazione | 50cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 2W                                 |
| Dimmerazione          | On/Off                             |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP65          |
| Classe di isolamento         | Classe II     |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'')   |                                                                                     | Lux/fc max | H(m'')     | Ø (m'') |                                                                                       | Lux/fc max |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,05/0.16 |  | 356/33     | 1.00/3.28  | -       |  | -          |
| 2.00/6.56  | 0,10/0.33 |                                                                                     | 89/8       | 2.00/6.56  | -       |                                                                                       | -          |
| 3.00/9.84  | 0,16/0.52 |                                                                                     | 39/4       | 3.00/9.84  | -       |                                                                                       | -          |
| 4.00/13.12 | 0,21/0.69 |                                                                                     | 22/2       | 4.00/13.12 | -       |                                                                                       | -          |
| 5.00/16.40 | 0,26/0.85 |                                                                                     | 14/1       | 5.00/16.40 | -       |                                                                                       | -          |

# STIX BLADE

CODICE STB40B01608C020

## ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Blocco di sicurezza singolo

Art. Nr.  
ACC.227



Kit di installazione per Stix x2

Art. Nr.  
ACC.228



Kit di installazione per Stix x3

Art. Nr.  
ACC.229




Spaziatore x2 vs. x2

Art. Nr.  
ACC.230



Spaziatore x2 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.231



Spaziatore x3 vs. x3

Art. Nr.  
ACC.232



Copertura parete

Art. Nr.  
ACC.233